



- Macchina costruita in lamiera d'acciaio verniciata con fiancate in fusione d'alluminio.
- Tutte le parti in movimento sono montate su cuscinetti a sfere.
- I cilindri, in acciaio, sono rettificati e cromati a spessore.
- Macchina dotata di un tappeto d'entrata per l'inserimento automatico della pasta nei cilindri.
- Uno speciale dispositivo permette l'arresto del tappeto superiore.
- La macchina può essere usata come LAMINATOIO per cilindrare piccole quantità di pasta.
- Alla fine del ciclo di lavorazione i pezzi arrotolati ritornano verso l'operatore.
- Cilindri protetti con griglia in acciaio inox.
- Dispositivo di sicurezza per l'arresto immediato dei cilindri
- Pulsantiera di comando e dispositivo di sicurezza azionati da teleruttore a 24V.
- Possono essere eseguiti formati da 20 a 1000 gr.

OPTIONAL

- Formatrice con filonatore in uscita.

- Steel rollers are rectified and chromed to thickness.
- Machine equipped with an entry conveyor belt for the automatic feed of the dough pieces into the rollers.
- A special device allows the top felt belt to be stopped.
- The machine can be used as a SHEETER for working small dough pieces.
- At the end of the working cycle the rolled pieces return toward the operator.
- The rollers are protected by a stainless steel grill.
- Security device for immediate cylinder stoppage.
- Control buttons and grill safety device worked by a 24V remote control switch.
- Dough pieces from 20 to 1000 grams can be formed.

OPTIONAL

- Dough moulder with French loaf on exit.

- Toutes les pièces en mouvement sont montées sur des coussinets à sphères étanches.
- Les cylindres en acier, sont rectifiés et chromés à l'épaisseur.
- Machine dotée d'un tapis d'entrée pour l'insertion automatique de la pâte dans les cylindres.
- Un dispositif spécial permet l'arrêt du tapis supérieur.
- Cette machine peut être utilisée comme LAMINOIR pour cylindrer de petites quantités de pâte.
- A la fin du cycle de travail, les morceaux enroulés retournent vers l'opérateur.
- Les cylindres sont protégés par une grille en acier inox.
- Machine équipée d'un dispositif de sécurité qui arrête immédiatement les cylindres.
- Le tableau de commande et le dispositif de sécurité fonctionnent sur un telerupteur de 24V.
- Des formats de 20 à 1000 gr. peuvent aussi être effectués.

EN OPTION

- Façonneuse avec dispositif pour petites baguettes en sortie.

MODELLO MODEL MODÈLE	CILINDRI CYLINDERS CYLINDRES	CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ	DIMENSIONI CM DIMENSIONS CM DIMENSIONS CM			MOTORE MOTOR MOTEUR	PESO WEIGHT POIDS	PESO CON GABBIA WEIGHT WITH CAGE POIDS AVEC GABIE
	mm	pcs/h	A	B	H	Kw	Kg	Kg
FRL 500	500	1500	80	88	120	0,55	145	160
FRL 630	630	2000	93	88	120	0,55	160	190