

SEMPRE PULITO,
COME NUOVO

ALWAYS CLEAN,
LIKE NEW

Gli armadi frigoriferi della **nuova linea Shine** garantiscono, oltre ad un **elevato standard di conservazione professionale** per ogni tipologia di alimento, anche un notevole impatto estetico: grazie alla **moderna finitura in acciaio speciale anti-impronta** le superfici sono sempre senza macchie!

In addition to **high standards of professional preservation** for all types of food products, the **new Shine line** of refrigerated cabinets also has a significant aesthetic impact: in fact, thanks to its **modern finish in special anti-fingerprint steel**, its surfaces remain constantly spotless!



100%
Made in Italy

Il costruttore si riserva il diritto di apportare al prodotto modifiche tecniche e di design senza preavviso
The manufacturer reserves the right to make technical changes to the product and design without notice

www.apvdi.it (11/17) 7Y20104

sagi
— A Marmon —
Berkshire Hathaway Company

Sagi SpA con socio unico
Zona Industriale Campolungo 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601 - Fax +39 0736 226065
marketing@sagispa.it - www.sagispa.it

SHINE
NEW

sagi



I PRINCIPALI DETTAGLI

MAIN FEATURES

Serratura a chiave ed illuminazione, esclusi i modelli ...LTE

Key-operated lock and lighting, except for the ...LTE models



Acciaio speciale anti-impronta

Special anti-fingerprint steel



HD150T

Piedi in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza

Height-adjustable AISI 304 stainless steel support feet

Cremagliere in acciaio inox AISI 304 a **10 posizioni**
Dotazione: nr 3 griglie GN 2/1 (per 35 kg) e 12 ganci plastificati per vano

AISI 304 stainless steel racks with **10 positions**
Standard features: 3 GN 2/1 grilles (up to 35 kg) and 12 plastic-coated hooks per compartment

HD70LTE

MATERIALE INNOVATIVO, PRESTAZIONI GARANTITE

• Struttura monoscocca, con angoli interni arrotondati, in **acciaio speciale anti-impronta**



• **Spessore di isolamento di 75 mm** in poliuretano senza CFC: garantisce le prestazioni rispettando l'ambiente



• **Temperatura ambiente +43°C**: prestazioni ed affidabilità totale anche in condizioni ambientali estreme



• Sistema di refrigerazione ventilato per una omogeneità della temperatura in camera



• **Porta reversibile** in utenza con sistema di auto chiusura per aperture inferiori ai 90°



• **Maniglia a tutt'altezza**, integrata alla porta, per una massima ergonomia



• **Pannello comandi con termostato - termometro digitale** per la massima semplicità di utilizzo



• Sbrinamento con evaporazione automatica della condensa. Nei modelli -2/+8 °C e -20/-10 °C sbrinamento automatico di tipo elettrico



INNOVATIVE MATERIAL, GUARANTEED PERFORMANCE

• Single-piece structure in **special anti - fingerprint steel**, with rounded internal corners

• CFC-free polyurethane insulation, **75 mm thick**: guarantees maximum performance while respecting the environment

• **Room temperature +43°C**: high performance and reliability, even under extreme environmental conditions

• Ventilated refrigeration system to ensure a uniform temperature inside the chamber

• **Reversible door** equipped with a self-closing system for aperture angles of less than 90°

• Ergonomics and design, complete with a **full-height door handle**

• User-friendly **control panel with digital thermometer/thermostat**

• Automatic defrost and condensate evaporation functions. Automatic electric defrosting for the -2/+8 °C and -20/-10 °C models



Acciaio speciale anti - impronta
Special anti - fingerprint steel

Trattamento chimico
Chemical treatment

Primer
Primer

Vernice
Paint

Film Pet
PET film

Film protettivo
Protective Film



	*	↕ cm	⇄	🌡️ °C	❄️**	🏠 °C	⚡ W	🌞 W	🔑	☀️	📏 N°	📏 N°
HD70T	E	75x83,5x204	75 mm	0/+10	ad aria / by air	+43 (5)	270 / 286	✓	✓	3 GN2/1 (65x53 cm)	12	
HD70LTE	E	75x83,5x204	75 mm	-2/+8	elettrico / electric	+43 (5)	430 / 286	-	-	3 GN2/1 (65x53 cm)	12	
HD70BT	F	75x83,5x204	75 mm	-20/-10	elettrico / electric	+43 (5)	750 / 688	✓	✓	3 GN2/1 (65x53 cm)	12	
HD150T	D	150x83,5x204	75 mm	0/+10	ad aria / by air	+43 (5)	420 / 462	✓	✓	3+3 GN2/1 (65x53 cm)	12+12	
HD150LTE	D	150x83,5x204	75 mm	-2/+8	elettrico / electric	+43 (5)	580 / 462	-	-	3+3 GN2/1 (65x53 cm)	12+12	
HD150BT	G	150x83,5x204	75 mm	-20/-10	elettrico / electric	+43 (5)	1000 / 1054	✓	✓	3+3 GN2/1 (65x53 cm)	12+12	

Fluido refrigerante per i modelli a temperatura positiva: R134a - Refrigerant fluid for positive temperature models: R134a • * Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • ** Evaporazione della condensa automatica - Automatic condensate evaporation function

SHINE
NEW