

One Shot Depositor

Nata per piccole e medie produzioni la OSD Pomati si distingue per la capacità produttiva, semplicità di utilizzo e pulizia rapida per il cambio del formato. È possibile ottenere una vasta gamma di prodotti con consistenza e viscosità differenti. Praline, tartufi, barrette ripiene, tavolette e articoli stagionali con una quantità di ripieno fino all'80%.

Born to small and medium production OSD pomati stands for capacity, ease of use and quick cleaning for changing the format. You can obtain a wide range of products with different viscosity and consistency. Pralines, truffles, filled bars, tablets, and seasonal items with a quantity of filling up to 80%.

OSD-5 / OSD-10

Dotate di Tele Assistenza

Equipped with Remote assistance



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura interamente acciaio inox AISI 304
- Larghezza stampo/blister mm 275 x 175 - 275 x 135
- Sistema di dosaggio standard 2 x 5 - 2 x 10 pistoni
- Tramogge e valvole riscaldate separatamente
- Nastro di trasporto estraibile
- Pulizia automatizzata
- Principali movimenti azionati da servo motore
- Produzione oraria OSD-0 35Kg - OSD-5 70Kg - OSD-10 360 stampi
- Volt 100/240 - Hz 50/60 - KW 1,5 (OSD-0 KW 1) Monofase (voltaggi speciali a richiesta)

OPTIONAL

- Piastra di dosaggio supplementare
- Caricamento automatico delle tramogge

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- *Totally AISI 304 stainless structure*
- *Mould size/blister mm 275 x 175 - 275 x 135*
- *Standard deposit system 2 x 5 - 2 x 10 pistons*
- *Separately heating hoppers and valves*
- *Extractable conveyor belt*
- *Automated cleaning*
- *Control of main motions by servomotor*
- *Production per hour OSD-0 35Kg*
OSD-5 70Kg - OSD-10 up to 360 molds
- *Volt 100/240 - Hz 50/60 - KW 1,5 (OSD-0 KW 1)*
Single phase (special voltages on request)

OPTIONAL

- *Depositing plate*
- *Automatic hopper loading*



OSD-0
mm 960x500x1450