



- Elimina tutte le impurità ed ossigena la farina.
- Montato su ruote con dispositivo di bloccaggio è dotato di un sistema d'uscita girevole.
- Nel modello base la farina esce a cm. 104 da terra (su richiesta l'altezza può essere maggiore).
- Apribile da ambo i lati.
- Setaccia kg. 100 di farina in 5 minuti.

- Able to eliminate all impurities and specially studied to oxygen the flour.
- Mounted on wheels which locking device, equipped with a revolving exit system.
- In the basic model the flour come out at cm. 104 from floor level (on request the height can be modified).
- Can be inspected at both side.
- Sifting capacity kg. 100 every 5'.

- Élimine toutes les impuretés et oxygéné la farine.
- Montée sur roues avec dispositif de blocage est dotée d'un système de sortie tournant.
- Sur le modèle de base la farine sort à 104 cm. du sol (sur demande l' hauteur peut être augmentée).
- Les cotés sont démontable.
- Tamise 100 kg. de farine en 5'.

MODELLO MODEL MODÈLE	DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS CM			POTENZA MOTORE MOTOR POWER PUISSANCE DU MOTEUR	PESO / WEIGHT / POIDS
	A	B	H	KW	Kg
<b>SF 100</b>	70	100	136	0,37	150